

全自動封入機

NCL-7000 シリーズ

丁合機



内容物用フィーダー

特殊ベルト+真空ポンプの組み合わせにより下部抜き方式
2重送り防止機能付



丁合部

各ブロック毎に独立したガイドを使用しており、個々に調整可能！また完全開放方式なのでトラブル時でも少ないロスで運転再開



接合部

丁合機よりピンより押しだされ、封入機へと内容物は挿入されます。



- ⇒封入物ステーションは最大6点まで任意に選定可能なので経済的！
- ⇒それぞれステーションごとに厚物対応のフィーダーを採用しており、どのフィーダーにも冊子、雑誌が積載可能
- ⇒毎時3600通の自動処理が可能（長3封筒時）
- ⇒それぞれステーション毎に二重封入防止装置付
- ⇒作業スペース開放型ですので、作業が目視にて確認できます。



型式	CL-7000 ○にはステーション点数
封筒サイズ 内容物	長形3号(120×235)～角形2号(240×332) 単位 mm A4サイズまで(205×298) 単位 mm
封筒厚さ	基本 8mm(封筒サイズと内容物サイズにより変わります。)
封筒紙質	50g以上
電源	200V 50HZ/60HZ
特殊封筒	水糊封筒、窓空き封筒、第3種封筒、アドヘア封筒対応
寸法・重量	W1050×D2085×H1300 200kg
処理速度	3600通/時間(長形3号)設計値
備考	2重送り防止機能



株式会社 フェニックス

〒596-0067 大阪府岸和田市南町43-25

<http://phenix-corp.jp/>

TEL 072-422-9851 FAX 072-422-9825

代理店